

Kettenrad Rollen- und Buchsenkette DIN ISO 606 oder 1275 sprocket for roller and bush chain ISO 606 or 1275			
G	Zaehnezahl number of teeth	-	13
	Teilung t pitch t	mm	38,1
	Teilkreisdurchmesser d pitch circle diameter d	mm	159,204
	Pruefstiftdurchmesser d _s test pin diameter d _s	mm	+0,01 25,4
	Fusskreisdurchmesser d _r root circle diameter d _r	mm	+ 0 - 0,3 133,804
F	Pruefmaass M ₁ check dimension M ₁	mm	183,443
	Kopfkreisdurchmesser d _a tip diameter d _a	mm	min. 181,429 max. 167,215
	Zahnbreite b _a face width b _a	mm	h14 24,13
	Rundlaufabweichung concentricity deviation	mm	0,15
E	Planlaufabweichung axial run-out deviation	mm	0,2
	Abfassung Zahnbreite b _f chamfer of face width b _f	mm	3,402 (theo.: 4,953)
	Radius Abfassung r _f radius of chamfer r _f	mm	38,1

sprockel for roller and bush chain ISO 606 or 12/75				
G	Zaehnezahl number of teeth	-	13	
	Teilung t pitch t	mm	38,1	
	Teilkreisdurchmesser d pitch circle diameter d	mm	159,204	
	Pruefstiftdurchmesser d _s test pin diameter d _s	mm	+0,01 - 0,3	25,4
	Fusskreisdurchmesser d _r root circle diameter d _r	mm	+ 0 - 0,3	133,804
F	Pruefmaess M ₂ check dimension M ₂	mm	183,443	
	Kopfkreisdurchmesser d _k tip diameter d _k	mm	min. 181,429 max. 167,215	
	Zahnbreite b _a face width b _a	mm	h14 24,13	
E	Rundlaufabweichung concentricity deviation	mm	0,15	
	Planlaufabweichung axial run-out deviation	mm	0,2	
	Abfuesung Zahnbreite b _c chamfer of face width b _c	mm	3,402 (theo.: 4,953)	
	Radius Abfuesung r _c radius of chamfer r _c	mm	38,1	

配合 极限	REFER TO PROTECTION NOTICE ISO 16016		MATERIAL C45E+SH		BAIN-MET 3014532200			
	ISO 2768		mF		MAT-SPEC WGN2147878 B011		CAD-WEIGHT 4.114KG	
	ISO 13015		111					
	ISO 13016		151		DESCRIPTION			
	ISO 13017		231		Kettenrad			
55.2 J7	+0.018 -0.012							
47.7 H11	0 +0.160							
24.1 h14	0 -0.520							
Passmaß size limit	Grenzmaß limits of size						PART NO. Hi-9694	

上海榮科
詢價圖紙

Confidential

注意：中文翻译只是作为参考，如果出现争议，请以原文为准。接收图纸方必须严格遵守保密协议，防止任何人泄密。不管这些信是书面、口头的，电子的或者任何其它形式。该条款适用于任何有利益相关的其它公司或个人，如违反保密条款，将会因此勒索、投诉、或者披露机密信息。