

俄罗斯机加工件 12 种 · 汇总对照表

全部图纸为 Г О С Т 标准，尺寸单位 mm，质量均为成品理论质量；替代材料均以“≈”标注对应牌号。

图号	零件名称（中/俄）	材料（俄标≈对应）	毛坯规格	质量	比例/图幅	表面处理	关键尺寸·螺纹·特征	未注公差
8732303361	EV1 盲孔套筒 Втулка глухая стакана EV1	20号钢（Г О С Т 1050-2013） ≈AISI 1020/1023	Φ 15 圆钢	10.3 g	4:1 / A3	镀锌 Fe/Zn8	Ø14.1h12、Ø9.9h12、Ø10.9H10、0.25×45° ×3、R0.5、Ra6.3	Г О С Т 30893.2-mK
8732303364	EV2 盲孔套筒 Втулка глухая стакана EV2	20号钢（Г О С Т 1050-2013） ≈AISI 1020/1023	Φ 11 圆钢	4.8 g	5:1 / A3	镀锌 Fe/Zn8	Ø10.3h12、Ø8.2H10、Ø4.4h11凸台、0.2×45° ×3、R0.5、Ra6.3	Г О С Т 30893.2-mK
8732303362	EV1 阀杯衬套 Втулка стакана EV1	20号钢（Г О С Т 1050-2013） ≈AISI 1020/1023	Φ 15 圆钢	7.36 g	4:1 / A4	镀锌 Fe/Zn8	Ø14.3h12、Ø10.9H10、0.4×45° ×2、Ra6.3	Г О С Т 30893.2-mK
8732303408	调制线圈导向座 Основание направляющей	C10 钢（Г О С Т 1050-2013） ≈AISI 1010	Φ 10 圆钢	9 g	2:1 / A3	镀锌 Fe/Zn8	M9×0.5-6g、Ø6H11、直纹滚花0.5/1.0、同 轴度0.1Д、垂直度0.04Д、Ra3.2	ISO 2768-2-mK
8732303412	调制线圈磁芯 Сердечник катушки	C10 钢（Г О С Т 1050-2013） ≈AISI 1010	Φ 8 圆钢	3 g	4:1 / A4	镀锌 Fe/Zn8	Ø6.8、Ø3.2、Ø3N9、0.2×45° ×2、R0.2×2 、Ra1.6/3.2	ISO 2768-2-mK
8732303348	调制线圈导向管 Трубка направляющей	L63 黄铜管（Г О С Т 494） ≈H62/CuZn37	管 9.5×0.8	8.4 g	2:1 / A4	无	Ø9.5(+0.06/-0.16)、Ø7.9+0.15、M8.5H6×0 .5、垂直度0.02A、Ra3.2	—
8732303387	EV1 阀杆 Шток EV1	95X18 不锈钢（Г О С Т 5632-2014） ≈AISI 440C	Φ 10 圆钢	18.67 g	2.5:1 / A3	聚氨酯漆 RAL9005 高光（≥0.1mm）	方孔5H11、Ø4.4、118° 锥、Ø9.8h9*、圆/圆 柱度0.01B、倒角0.2×45° ×7	Г О С Т 30893.2-mK
8732303392	EV2 阀杆 Шток EV2	95X18 不锈钢（Г О С Т 5632-2014） ≈AISI 440C	Φ 8 圆钢	7.2 g	2:1 / A4	二硫化钼（可换极化 石墨）	Ø7.2h10、圆柱度0.01、直线度0.01/22.5、R a1.6	—
8732303411	滚花杆 Шток с рифлением	X H35 B T 耐热合金（Г О С Т 5632-72） ≈AISI 330	Φ 3.2 精密棒	2.76 g	4:1 / A3	无	直纹滚花0.5、Ø3g9×2、Ø3.1h10、30° ±5° 、Ra1.6/3.2	Г О С Т 30893.2-fK
8732303409	黄铜接头 Штуцер латунный	Л С 59-1 黄铜（Г О С Т 2060-2006） ≈CuZn39Pb1/C3604	六角黄铜棒	3.45 g	4:1 / A3	无	M8.5×0.5-6h、M6×0.5-6H、六角S9*、位置 度Ø0.1B、平面度0.05B、Ra3.2	ISO 2768-2-mK

图号	零件名称（中/俄）	材料（俄标≈对应）	毛坯规格	质量	比例/图幅	表面处理	关键尺寸·螺纹·特征	未注公差
8732303373	锁紧螺钉 В и н т з а п и р а ю щ и й	Л С 59-1 黄铜（Г О С Т Р 52597-2006） ≈CuZn39Pb1/C3604	Φ6 黄铜棒	1.54 g	4:1 / A4	无	M5-6g、一字槽1.2、Ø5h12、Ø3.8、Ra1.6/3.2/6.3	Г О С Т 30893.2-mK
8732303413	黄铜定位器 Ф и к с а т о р л а т у н н ы й	Л С 59-1 黄铜（Г О С Т 2060-2006） ≈CuZn39Pb1/C3604	Φ5 黄铜棒	0.11 g	10:1 / A4	无	Ø3.1、Ø5法兰、Ø2.5+0.12、2.6-0.1、Ra6.3	IT12

备注：① 未注公差栏“Г О С Т 30893.2-mK / -fK”分别对应 ISO 2768-2 的 mK / fK（fK 更严）；② 表面处理“镀锌 Fe/Zn8”=电镀锌 8 μm（Г О С Т ISO 2081）；③ 8732303387 标 * 尺寸为涂层后验收，标 ** 尺寸由工具保证；④ 黑色底表头为汇总新增，各图详细翻译见对应“图号_图纸中文翻译.pdf”。