订货号: 1646769
订货码 1: DSBG-80-1000-PA-200E

Order-ID: C4123732

数据表

特性名称	值
行程	1000 mm
活塞直径	80 mm
活塞杆螺纹	M20x1.5
型号缩写	DSBG
依据的标准	ISO 15552
缓冲器	两侧弹性缓冲环/缓冲板
安装位置	随意
活塞杆末端	外螺纹
结构型式	活塞 活塞杆 紧固杆 气缸筒
位置感测	用于接近开关
类型	用于接近开关 加长的活塞杆
工作压力 (MPa)	0,060...1,200 MPa
工作压力 (bar)	0.600...12.000 bar
工作模式	双作用式
工作介质	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
有关工作/先导介质的注意事项	可以经润滑运行（在其他工作方式下要求）
耐腐蚀等级 KBK	中等耐腐蚀等级 - 2
LABS 一致性	VDMA24364-B1/B2-L VDMA24364-Zone III
环境温度	-20...80 °C
末端位置可吸收的最大冲击能量	1.8 J
0.6 MPa（6 bar，87 psi）时力的理论值，返回行程	2721 N
0.6 MPa（6 bar，87 psi）时力的理论值，推进行程	3016 N
移动质量	5490 g
产品重量	11940 g
紧固方式	可选项： 内螺纹 带有附件是指附件通过一个中间元件间接固定。
气动接口	G3/8
材料提示	符合 RoHS 标准
盖子材料	带涂层的压铸铝
活塞密封材质	TPE-U(PU)
活塞材质	铝塑合金
活塞杆材料	高合金钢
材料，活塞杆-防尘密封圈	TPE-U(PU)
缓冲密封件的材料	TPE-U(PU)
缓冲活塞的材料	POM
气缸缸筒材料	经滑动阳极氧化处理的铝塑合金
材料，螺母	镀锌钢
轴承材料	POM
凸肩螺母材质	镀锌钢
拉杆材料	高合金钢